

Modelos	DT2136, DT2126 Presentaciones 5 y 20 litros
Descripción	BIO DESIN GREASE® desengrasante líquido biodegradable alcalino para grasas polimerizadas sin espuma. Para cochambre y suciedad pesada en cocinas, hornos, estufas, extractores.
Datos técnicos	Líquido removedor de grasas polimerizadas. Penetra en la capa de cochambre disolviéndola y en casos de acumulación extrema adelgazándola primero. Especial para limpieza de parrillas, hornos, planchas, campanas de cocina, extractores, estufas, etc. No desarrolla gran cantidad de espuma. Su balanceada formulación permite obtener una limpieza perfecta en virtud de su alto poder alcalino. PRECAUCIONES: Almacenamiento bajo techo en un lugar fresco y seco. No regresar el producto diluido al envase original. Utilice guantes y lentes de seguridad. No es recomendable utilizar este producto sobre aluminio y cromo.
Beneficios	APLICACIONES: procesos de alimentos, empacadoras, industria, restaurantes, comedores Industriales, rastros. MODO DE USO: aplicación directa en la superficie utilizando brocha o fibra. Se puede utilizar el producto aun estando la superficie ligeramente caliente, dejar reposar de 10 a 20 minutos y posteriormente tallar y enjuagar con agua.

Bio Desin Grease®

BIO DESIN GREASE® es un líquido removedor de grasas polimerizadas. Penetra en la capa de cochambre disolviéndola y en casos de acumulación extrema adelgazándola primero. Especial para utilizarse en la limpieza de parrillas, hornos, planchas, campanas de cocina, extractores, estufas, etc. No desarrolla gran cantidad de espuma. Su balanceada formulación permite obtener una limpieza perfecta en virtud de su alto poder alcalino.

Propiedades

- Estado Físico: Líquido opalescente
- Color: Blanco a paja
- Solubilidad en agua: Total
- pH: 12.0 a 13.0
- Olor: Característico
- Densidad: 1.1 a 1.3 g/cm³

Aplicaciones

- Procesos de alimentos.
- Empacadoras.
- Industria.
- Restaurantes.
- Comedores Industriales.
- Rastros.

Modo de empleo

- Aplicación directa en la superficie utilizando brocha o fibra.
- Se puede utilizar el producto aun estando la superficie ligeramente caliente, dejar reposar de 10 a 20 minutos y posteriormente tallar y enjuagar con agua.

Precauciones

- Almacenamiento bajo techo en un lugar fresco y seco.
- No regresar el producto diluido al envase original.
- Utilice guantes y lentes de seguridad.
- No es recomendable utilizar este producto sobre aluminio y cromo.